

## Artikelnummern

### NEOPERL® CASCADE® SLC mit Auto-Clean Funktion

13.5-15.0 l/min bei 3 bar, Energieklasse F, verpackt à 10

M22x1, verchromt	01 0600 94
M24x1, verchromt	01 0700 94
Innenteil M22x1/M24x1	01 0800 97

27.0-30.0 l/min bei 3 bar (ohne Auto-Clean), Energieklasse G

M28x1, verchromt, verpackt à 5	01 0710 94
Innenteil M28x1, verpackt à 10	01 0810 94

### NEOPERL® CASCADE® SLC Econom mit Auto-Clean Funktion

7.5-9.0 l/min bei 3 bar, Energieklasse C, verpackt à 10

M22x1, verchromt	01 8000 94
M24x1, verchromt	01 8010 94
Innenteil M22x1/M24x1	01 8020 94

### NEOPERL® CASCADE® SLC PCA

7 l/min, Energieklasse B, verpackt à 10

M22x1, verchromt	02 7250 97
M24x1, verchromt	02 7350 97
Innenteil M22x1/M24x1	02 7450 97

### NEOPERL® SSR mit verstellbarer Strahlrichtung

13.5-15.0 l/min bei 3 bar, Energieklasse F, verpackt à 10

M22x1, verchromt	01 7050 94
M24x1, verchromt	01 7054 94
Innenteil M22x1/M24x1	01 7058 94

### NEOPERL® SSR Econom mit verstellbarer Strahlrichtung

7.5-9.0 l/min bei 3 bar, Energieklasse C, verpackt à 10

M22x1, verchromt	02 8050 94
M24x1, verchromt	02 8054 94
Innenteil M22x1/M24x1	02 8058 94

### NEOPERL® ECOBOOSTER mit Umstellknopf

Energieklasse B, verpackt à 2

M22x1, verchromt	02 0410 94
M24x1, verchromt	02 0420 94

## EnergieEtikette Mischdüsen

Die EnergieEtikette zeigt Ihnen, ob eine Mischdüse wenig Energie verbraucht (Klasse A) oder viel (Klasse G). Der Energieverbrauch hängt von der Warmwassermenge ab, welche die Mischdüse durchlässt – je weniger Wasser erwärmt wird, desto geringer der Energieverbrauch.

### Wasserverbrauch

4 bis 6 l/min	<b>A</b>	Niedriger Energieverbrauch
6 bis 8 l/min	<b>B</b>	
8 bis 10 l/min	<b>C</b>	
10 bis 12 l/min	<b>D</b>	
12 bis 14 l/min	<b>E</b>	
14 bis 16 l/min	<b>F</b>	
16 und mehr l/min	<b>G</b>	



## NEOPERL® Mischdüsen

Problemlöser für den Waschtisch

NEOPERL AG  
Pfeffingerstrasse 21  
CH-4153 Basel  
Phone 061 716 74 11  
Gratisfax 0800 554 233  
info@neoperl.ch  
www.neoperl.ch

Art-Nr. 98 0960 13

NEOPERL®

flow, stop and go®


NEOPERL®

flow, stop and go®

## NEOPERL® CASCADE® SLC



Auto-Clean Funktion



Kalkentfernung

- Effektiver Kalkschutz dank der einzigartigen Elastomeroberfläche: Kalkablagerungen lassen sich mit dem Finger abrubbeln
- Automatische Reinigungsfunktion des Vorsatzsiebes (Auto-Clean Funktion) – kleine Schmutzpartikel im Wasser werden einfach ausgespült
- Dadurch längere Lebensdauer
- Hygiene: weniger Kalk bedeutet weniger Bakteriennährböden
- Vandalismusschutz: keine Siebe, die eingedrückt werden können
- Weicher Komfortstrahl
- Nationale und internationale Prüfzeichen
- Originalersatzteil für Markenarmaturen
- Geräuschklasse I
- Erhältlich in den Energieklassen A, C, F und G

## NEOPERL® SSR



Vorher



Nachher

- Richtung des Wasserstrahls verstellbar durch einfaches Antippen der beweglichen Schwenkplatte
- Möglicher Schwenkwinkel  $\pm 7^\circ$
- Armatur oder Waschtisch müssen bei ungünstigem Aufprallwinkel des Wasserstrahls nicht mehr ausgetauscht werden
- Bestehende Strahlregler können mit dem entsprechenden SSR Strahlregler ausgetauscht werden (100% Kompatibilität)
- Weicher Komfortstrahl
- Erhältlich in den Energieklassen C und F

## NEOPERL® ECOBOOSTER



- Umstellen des Wasserdurchflusses der Armatur ganz einfach per Knopfdruck von Sparleistung auf volle Literleistung
- In der Ausgangsstellung bei geschlossenem Wasserhahn ist der ECOBOOSTER Strahlregler auf Sparbetrieb eingestellt (7 l/min)
- Bei Bedarf kann per Knopfdruck auf volle Literleistung umgestellt werden (18 l/min)
- Wird der Wasserhahn geschlossen, schaltet der ECOBOOSTER Strahlregler automatisch wieder auf Sparbetrieb um
- Kalkablagerungen lassen sich mit dem Finger abrubbeln
- Erhältlich in der Energieklasse B